

**TAPE AND REEL INFORMATION**

**QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE**


\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
TCAN1144DMTRQ1	VSON	DMT	14	3000	330.0	12.4	3.3	4.8	1.2	8.0	12.0	Q1
TCAN1144DRQ1	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1
TCAN1144DYRQ1	SOT-23-THIN	DYY	14	3000	330.0	12.4	4.8	3.6	1.6	8.0	12.0	Q3
TCAN1145DMTRQ1	VSON	DMT	14	3000	330.0	12.4	3.3	4.8	1.2	8.0	12.0	Q1
TCAN1145DRQ1	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1
TCAN1145DRQ1	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1
TCAN1145DRQ1	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1
TCAN1145DRQ1	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1
TCAN1145DYRQ1	SOT-23-THIN	DYY	14	3000	330.0	12.4	4.8	3.6	1.6	8.0	12.0	Q3
TCAN1146DMTRQ1	VSON	DMT	14	3000	330.0	12.4	3.3	4.8	1.2	8.0	12.0	Q1
TCAN1146DRQ1	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1
TCAN1146DRQ1	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1
TCAN1146DRQ1	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1
TCAN1146DYRQ1	SOT-23-THIN	DYY	14	3000	330.0	12.4	4.8	3.6	1.6	8.0	12.0	Q3

**TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS**


\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
TCAN1144DMTRQ1	VSON	DMT	14	3000	367.0	367.0	35.0
TCAN1144DRQ1	SOIC	D	14	2500	353.0	353.0	32.0
TCAN1144DYRQ1	SOT-23-THIN	DYY	14	3000	336.6	336.6	31.8
TCAN1145DMTRQ1	VSON	DMT	14	3000	367.0	367.0	35.0
TCAN1145DRQ1	SOIC	D	14	2500	367.0	367.0	38.0
TCAN1145DRQ1	SOIC	D	14	2500	367.0	367.0	38.0
TCAN1145DRQ1	SOIC	D	14	2500	353.0	353.0	32.0
TCAN1145DYRQ1	SOT-23-THIN	DYY	14	3000	336.6	336.6	31.8
TCAN1146DMTRQ1	VSON	DMT	14	3000	367.0	367.0	35.0
TCAN1146DRQ1	SOIC	D	14	2500	340.5	336.1	32.0
TCAN1146DRQ1	SOIC	D	14	2500	353.0	353.0	32.0
TCAN1146DYRQ1	SOT-23-THIN	DYY	14	3000	336.6	336.6	31.8